

LIEVENS-ABIELS

B.V.B.A.

since 1957

EXCLUSIEVE GEVELRENOVATIE

Anderenbroek 74 9450 DENDERHOUTEM

Tel. 053/21.26.54. GSM 0475/24.89.60.

E-mail : lievensabiels@skynet.be

website : www.lievensabiels.be

RESTO-INJEKT

Het produkt: RESTO-INJEKT is een geprepolymeriseerd condensaat op basis van oligomere organische siloxanen dat onder invloed van de vochtigheid gaat hydrolyseren.

Eigenschappen:

- Vormt een waterdichte ondoordringbare film in de muur. Het produkt polymeriseert in ± 72 u bij normale temperatuur en drukomstandigheden.
- Het voorkomt het storend uitzicht door uitbloeiing, zouten of schimmelvorming.
- Het voorkomt warmteverlies.

Applicatiegegevens:

- Om de 15 cm wordt een gat geboord met een diameter van 18 mm voor zware muren, voor lichte muren wordt een gat geboord van 9 mm. De diepte van de boring bedraagt circa $3/4$ van de muurdikte.
- Het is aan te raden de gaten licht schuin naar beneden te boren.
- De muren kunnen langs beide zijden geïnjecteerd worden.
- RESTO-INJEKT wordt toegepast via een professionele injectiespuit of via PVC injectienippels.

Verbruik: Volgens de poreusheid van de steensoort. Als vuistregel dient men een verbruik van 1 liter per 1 m en per 10 cm muurdikte na te streven.

Verpakking en bewaring:

- In plastic bussen van 25 l of vaten van 210 l.
- Bewaart minstens 6 maand in gesloten verpakking.